

# 酸素調整器 カタログ



古橋機器株式会社

## 水産養殖用酸素調整器



# 酸素供給器具

## 酸素調整器

従来の一段圧力調整器では微量調整が難しく、酸素過多による弊害や斃死を招き短時間で酸素を消費します。

当社の酸素調整器は二段圧力調整式なので、微量調整が簡単にできます。

	関東タイプ	関西タイプ	
活魚用			活魚用は、1目盛0.01MPaの二次側圧力計（低圧計）付で、目盛を4つのカラーで分別。水量や活魚に応じて微量調整が簡単に行なえるため、酸素過多を防ぎ酸素消費時間も長くなります。また輸送時等による調整ハンドルのゆるみを防ぐためにストップナット付になっており常時一定圧力・一定流量が保てます。 ※1次側圧力計 25MPa / 2次側圧力計 0.2MPa
設定式			設定式は、二次側圧力を0.15MPaに固定してありますので、制御装置・フロート式流量計等で酸素吐出量を調整する場合に使用します。
流量計付			流量計付は、酸素量を流量で微量調節するため時間計算ができ、だれでも簡単に使用できます。たとえば圧力14.7MPa・7000L容量の酸素ボンベで当社酸素分散器規格1号品1本（毎分5L）を使用しますと、約23時間そのまま使いになれます。 ※流量計は10L/min仕様と25L/min仕様があります。圧力0.15MPa固定。

関東タイプ	外寸 (W x H x Lmm)	重量 (kg)	口径 (mm)
活魚用	150x160x160	2.10	8
設定式	165x125x140	1.70	8
流量計付	150x125x178	1.90	8

関西タイプ	外寸 (W x H x Lmm)	重量 (kg)	口径 (mm)
活魚用	170x160x160	2.10	8
設定式	200x125x140	1.70	8
流量計付	185x125x178	1.90	8

### オプション



取付スパナ



ボンベハンドル



オンソケット



メンソケット

### 圧力計



2次側圧力計（低圧計）



1次側圧力計（高圧計）



古橋機器株式会社

〒468-0055 愛知県名古屋市天白区池場5-421  
E-mail: info@furuhashi-kiki.co.jp

www.furuhashi-kiki.co.jp

TEL (052) 801-2816 FAX (052) 802-8697